

Hotbox

Contrôleur de niveau de CO2 avec moniteur

Contrôleur de dioxyde de carbone avec moniteur



- Dispositif de mesure NDIR du CO2, précis et durable
- Capteur de CO2 extérieur, utilisé dans des espaces clos
- Affichage en temps réel de la valeur du CO2
- Affichage graphique du CO2 avec zoom de temps
- Fonction rappel maxi./mini.
- Valeur zone et valeur centre du CO2, programmables pour contrôler la sortie on/off
- Alarme sonore en cas de concentration de CO2
- Indicateur de zone ciblée
- Détection auto. intégrée jour/nuit avec forçage du contrôle du CO2
- Contrôle de la valeur de CO2 avec moniteur dans les serres. Bâtiments résidentiels et commerciaux



Metric/
Imperial



MAX/MIN



LED Alarm



Relay



Buzzer
Alarm



Backlight



Tél.: +44 (0) 1430 444 040 Email : sales@hotboxworld.com www.hotboxworld.com

Wallingfen Park, 236 Main Road, Newport Brough, East Yorkshire, HU15 2RH

@HotboxSales

Hotbox

Contrôleur de niveau de CO2 avec moniteur

Spécifications techniques

Plage de mesure	
CO2	00~5000 ppm
Résolution	
	1ppm (0-1000) ; 5ppm (1000-2000) ; 10ppm (>2000)
Précision	
CO2 inf. à 2000 ppm	± 50 ppm ± 5 % de lecture
CO2 sup. à 2000 ppm	< ± 10 % de lecture
Durée de préchauffe	30 secondes
Temps de réponse	
CO2	< 30 secondes pour 90 % de variation
Dimensions de l'écran LCD	47 x 104 mm
Dimensions du système de mesure	158 x 106 x 50 mm
Dimensions du capteur	124 x 33 x 26 mm
Conditions de fonctionnement	0 ~ 50 °C, 5 ~ 95 % HR (éviter la condensation)
Conditions d'entreposage	-20 ~ 60 °C, 5 ~ 95 % HR (éviter la condensation)
Alimentation	AC100 ~ 240 VAC
Charge adaptateur	5 A @ 250 VCA ; 10 A @ 120 VCA
Poids	700 g
Paquet standard	Capteur, moniteur et contrôleur, manuel, vis

Application :

Dans les serres, le contrôleur numérique de CO2 haute précision mesure le niveau de dioxyde de carbone dans la salle de culture et il éteint automatiquement le dispositif de CO2 pour maintenir le PPM précis de dioxyde de carbone au niveau souhaité.

À la maison, il mesure le niveau de dioxyde de carbone dans les espaces clos et allume ou éteint automatiquement le système de ventilation pour garantir la qualité de l'air.

Code de commande

VZ7530AZ, contrôleur CO2 prise USA

VZ7530AZE, contrôleur CO2 prise UE

VZ7530AZU, contrôleur CO2 prise RU

VZ7530AZA, contrôleur CO2 prise AU



Tél.: +44 (0) 1430 444 040 Email : sales@hotboxworld.com www.hotboxworld.com

Wallingfen Park, 236 Main Road, Newport Brough, East Yorkshire, HU15 2RH

@HotboxSales